

Package ‘twn’

August 18, 2020

Title Taxa Waterbeheer Nederland voor R

Version 0.1.0

Description The TWN-list (Taxa Waterbeheer Nederland) is the Dutch standard for naming taxons in Dutch Watermanagement. This package makes it easier to use the TWN-list for ecological analyses. It consists of two parts. First it makes the TWN-list itself available in R. Second, it has a few functions that make it easy to perform some basic and often recurring tasks for checking and consulting taxonomic data from the TWN-list.

Language NL

License MIT + file LICENSE

Encoding UTF-8

LazyData true

RoxygenNote 7.1.1

Depends R (>= 2.10)

Suggests testthat (>= 2.1.0), covr

Imports tibble, dplyr, crayon, rlang, memoise

NeedsCompilation no

Author Johan van Tent [aut, cre]

Maintainer Johan van Tent <tentvanjohan@hotmail.com>

Repository CRAN

Date/Publication 2020-08-18 09:30:03 UTC

R topics documented:

increase_taxonlevel	2
is_twn	3
match_parent	4
opzoeklijsten	5
tw_n	5
tw_n_info	6
tw_n_lijst	7

tw_n_literatuur	8
tw_n_statuscodes	9

Index	10
--------------	-----------

increase_taxonlevel	<i>Verhoog het taxonomische niveau</i>
---------------------	--

Description

Voor sommige toepassingen kan het nuttig zijn om taxonomische gegevens op een hoger niveau dan het oorspronkelijke niveau te analyseren. Deze functie probeert de taxa op te schalen naar het gewenste taxonomische niveau.

Usage

```
increase_taxonlevel(
  taxa,
  taxonlevel = c("Species", "Genus", "Familia", "Ordo", "Classis", "Phylum", "Regnum",
    "Imperium")
)
```

Arguments

taxa	Een vector met taxonnamen.
taxonlevel	Het gewenste taxonomische niveau. De namen van de taxonomische niveau's zijn zoals deze in de TWN-lijst worden gebruikt (Species, Genus, enz.).

Details

De functie probeert de taxonnamen op te schalen naar het gespecificeerde taxonomische niveau. Dit is echter om diverse redenen niet altijd mogelijk. Als dat niet mogelijk is dan zijn er meerdere resultaten mogelijk.

- Het taxonomisch niveau van het taxon is al hoger dan het gevraagde niveau -het originele taxon wordt geretourneerd.
- Het taxon komt niet voor in de TWN-lijst
 - het originele taxon wordt geretourneerd.
- Het taxon heeft in de TWN-lijst geen parent op het gevraagde niveau
 - het taxon wat het dichtst onder het gevraagde niveau zit wordt geretourneerd.
- De taxonnaam heeft de waarde NA
 - De waarde NA wordt geretourneerd.

Value

Een vector met taxonnamen.

Examples

```
taxa <- c("Bufo calamita", "Bufo", "Buf", NA)

increase_taxonlevel(taxa, "Familia")
```

is_twn

Controleer of taxonnamen in de TWN voorkomen

Description

Deze functies kunnen gebruikt worden om te checken of taxa in de TWN-lijst voorkomen en of het taxa zijn met een valide status (10, 20 of 80).

Usage

```
is_twn(taxa)

is_valid_twn(taxa)
```

Arguments

taxa Een vector met taxonnamen.

Details

Deze functies checken of taxa voorkomen in de TWN-lijst en of de status valide is

- `is_twn`: Geeft aan of een taxonnaam in de TWN-lijst voorkomt.
- `is_valid_twn`: Geeft aan of een taxonnaam in de TWN-lijst voorkomt met status 10, 20 of 80.

Value

Logical

Examples

```
taxa <- c("Bufo calamita", "Bufo", "Buf", NA)
invalid <- "Abies veitchii 1861"
is_twn(taxa)
is_valid_twn(taxa)

is_twn(invalid)
is_valid_twn(invalid)
```

match_parent	<i>Vind een matchende parent in een referentielijst</i>
--------------	---

Description

Met deze functie is met mogelijk om van een taxon een parent in de TWN-lijst te vinden die in een lijst met referentie-taxa voorkomt. Dit kan bijv. nuttig zijn als het taxon een ondersoort is van een soort die in een beoordelingssysteem voorkomt. De functie kan dan worden gebruikt om de soortenlijst geschikt te maken voor een beoordelingssysteem.

Usage

```
match_parent(taxa, ref_taxa, n_parents = 5, verbose = FALSE)
```

Arguments

taxa	Een vector met taxa
ref_taxa	Een vector met referentie-taxa
n_parents	Het aantal parentniveau's dat gecheckt wordt. Default is 5.
verbose	Als TRUE geeft the functie een message met de taxa waar geen match voor is.

Value

Een vector met taxa die in de lijst met referentie-taxa voorkomen.

- Als de soort in de referentie-taxa wordt gevonden, dan wordt deze geretourneerd.
- Als de soort niet, maar wel een parent is gevonden in de lijst met referentie-taxa wordt deze geretourneerd.
- Als de soort of parent niet is gevonden in de lijst met referentie-taxa wordt NA geretourneerd.

Examples

```
ref <- c("Bufonidae", "kameel")
namen <- c("Bufo calamita", "Bufo", "Bufonidae", "Bufo bufo", "Buf", NA, "zebra")

match_parent(namen, ref)
```

opzoeklijsten*Functies die opzoeklijsten maken*

Description

Deze functies maken gebruik van de TWN-lijst en memoise om opzoeklijsten te maken t.b.v de twn_info-functies. Uitsluitend voor intern gebruik

Usage

```
fun_twn_voorkeur()
```

```
fun_twn_parent()
```

```
fun_twn_status()
```

```
fun_twn_status_tekst()
```

```
fun_twn_localname()
```

```
fun_twn_taxonlevel()
```

twm*Een package voor de TWN-lijst*

Description

De bedoeling van 'twm' is om de TWN-lijst beschikbaar te maken in R en om er makkelijk mee te kunnen werken. De package biedt diverse functies die het eenvoudig maken om informatie van een taxon op te vragen.

Zie ook:

- [twm_lijst](#) en [twm_statuscodes](#)
- [twm_info](#)
- [match_parent\(\)](#)

Voor meer informatie zie de package website: <https://redtent.github.io/twm/>

`twn_info`*Opzoeken van de TWN informatie*

Description

De `twn_*` - functies zoeken informatie uit de TWN-lijst op.

Usage

```
twn_voorkeurnaam(taxa)
```

```
twn_parent(taxa)
```

```
twn_status(taxa, code = TRUE)
```

```
twn_localname(taxa)
```

```
twn_taxonlevel(taxa)
```

Arguments

`taxa` Een vector met taxonnamen.

`code` Logisch. Geeft aan of de code of de omschrijving wordt geretourneerd.

Details

Deze functies accepteren een vector met taxonnamen en retourneren de betreffende informatie uit de TWN-lijst. Als de taxonnaam niet in de TWN-lijst voorkomt retourneert de functie NA

- `twn_voorkeurnaam`: Geeft de voorkeurnaam van het taxon. Als het al de voorkeurnaam is wordt de originele naam teruggegeven.
- `twn_parent`: Geeft de parent van het taxon.
- `twn_status`: Geeft de status(code) van het taxon.
- `twn_localname`: Geeft de Nederlandse naam van het taxon.
- `twn_taxonlevel`: Geeft het taxonomische niveau van het taxon.

Value

Een vector met TWN-informatie. Taxonnamen die niet in de TWN worden gevonden krijgen NA.

Note

De TWN-lijst is niet altijd volledig consistent. Diverse taxa staan meerdere malen in de lijst. In dat geval wordt het eerste resultaat met de laagste statuscode geretourneerd.

Als een taxon niet de voorkeurnaam is dan ontbreekt er vaak informatie zoals de parent van het taxon. De functie `twn_parent` zoekt in dat geval de parent van de voorkeurnaam.

See Also

Deze functies werken op basis van de tabel [tw_nlijst](#)

Examples

```
taxa <- c("Bufo calamita", "Bufo")

tw_nvoorkeurnaam(taxa)
tw_nparent(taxa)
tw_nstatus(taxa)
tw_nlocalname(taxa)
tw_ntaxonlevel(taxa)
```

tw_nlijst

*Taxa Waterbeheer Nederland (TWN)***Description**

De TWN-lijst bevat de standaardlijst met namen van taxa zoals deze worden gebruikt binnen het Nederlandse waterbeheer. Deze dataset bevat de complete TWN-lijst zoals deze aangeboden wordt op https://tw_nlist.aquadesk.nl/.

Usage

```
tw_nlijst
```

Format

Dataframe met 12 kolommen

- taxontype - Het type taxon bijv Macrophytes
- taxonname - Naam van het taxon
- author - Auteur die het taxon beschreven heeft
- taxongroup - Taxonomische groep binnen het taxon
- taxonlevel - Het taxonomische niveau van het taxon - geordende factor.
- parentname - Naam van het ouder taxon
- refername - Voorkeursnaam - alleen voor taxa met status 20
- literature - Literatuurverwijzing naar de beschrijving van het taxon
- localname - Nederlandse naam indien beschikbaar
- date - Datum van toevoegen aan of wijzigen in TWN
- status - Statuscode van het taxon.
 - 10 - Voorkeursnaam
 - 20 - Synoniem

- 30 - Dubieus taxonconcept
- 80 - Niet-taxonomische soortgroep
- 91 - TWN-fout - Niet gebruiken
- 92 - Verandering van interpretatie - Niet gebruiken

Note

De centrale TWN-lijst wordt regelmatig van updates voorzien. Deze TWN-lijst kan daarom enigszins verouderd zijn. De datum van de gebruikte TWN-lijst is opgeslagen in het attribuut `datum_twn_lijst` en kan worden opgevraagd met de code `attr(twn_lijst, "datum_twn_lijst")`.

De volgorde van de taxonlevels is op detailniveau (met name lager dan genus) soms enigszins arbitrair. Is een Cultivar bijv. een hoger niveau dan een Subspecies? Toch is er voor gekozen om de taxonlevels op te nemen als een geordende factor omdat dit nuttig kan zijn o.a. bij het filteren van de lijst.

Source

<https://twnlist.aquadesk.nl/>

Examples

```
head(twn_lijst)

# de datum van de gebruikte TWN-lijst.
attr(twn_lijst, "datum_twn_lijst")
```

twn_literatuur

TWN literatuurlijst

Description

In de TWN-lijst worden de referenties naar de literatuur gegeven in codes. In deze lijst zijn alle TWN-literatuurreferenties opgenomen.

Usage

```
twn_literatuur
```

Format

Dataframe met 3 kolommen

- literature - Literatuurcode conform de twn_lijst
- short_reference - Korte literatuurreferentie
- full_reference - Volledige literatuurreferentie

Note

De centrale TWN-literatuurlijst wordt regelmatig van updates voorzien. Deze TWN-literatuurlijst kan daarom enigszins verouderd zijn. De datum van de gebruikte TWN-literatuurlijst is opgeslagen in het attribuut `datum_twn_literatuur` en kan worden opgevraagd met de code `attr(twn_literatuur, "datum_twn_literatuur")`.

Source

<https://twnlist.aquadesk.nl/>

Examples

```
head(twn_literatuur)

# de datum van de gebruikte TWN-literatuurlijst.
attr(twn_literatuur, "datum_twn_literatuur")
```

tw_n_statuscodes	<i>TWN statuscodes</i>
------------------	------------------------

Description

De TWN-lijst heeft aan ieder taxon een statuscode toegekend. De betekenis van deze codes is opgenomen in de tabel `tw_n_statuscodes`.

Usage

```
tw_n_statuscodes
```

Format

Dataframe met 2 kolommen

- `status` - TWN-statuscode
- `omschrijving` - Omschrijving van de betekenis van de statuscode

Source

<http://www.aquo.nl/faq/faq-twn/>

Examples

```
tw_n_statuscodes
```

Index

* datasets

- tw_n_lijst, 7
- tw_n_literatuur, 8
- tw_n_statuscodes, 9

- fun_tw_n_localname (opzoeklijsten), 5
- fun_tw_n_parent (opzoeklijsten), 5
- fun_tw_n_status (opzoeklijsten), 5
- fun_tw_n_status_tekst (opzoeklijsten), 5
- fun_tw_n_taxonlevel (opzoeklijsten), 5
- fun_tw_n_voorkeur (opzoeklijsten), 5

- increase_taxonlevel, 2
- is_tw_n, 3
- is_valid_tw_n (is_tw_n), 3

- match_parent, 4
- match_parent(), 5

- opzoeklijsten, 5

- tw_n, 5
- tw_n_info, 5, 6
- tw_n_lijst, 5, 7, 7
- tw_n_literatuur, 8
- tw_n_localname (tw_n_info), 6
- tw_n_parent (tw_n_info), 6
- tw_n_status (tw_n_info), 6
- tw_n_statuscodes, 5, 9
- tw_n_taxonlevel (tw_n_info), 6
- tw_n_voorkeurnaam (tw_n_info), 6